



HINWEIS ZUM KLEBEBAND

Produkte mit Klebeband anbringen

Die optimale Temperatur zum Ankleben der Produkte mit Klebeband ist zwischen 20°C – 30°C. Sollten Sie diese Umgebungstemperaturen nicht erreichen, empfehlen wir Ihnen, die beiden Oberflächen mit einem handelsüblichen Föhn zu erwärmen.

Wichtig ist auch die gründliche Reinigung und Entfettung der Oberflächen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungstuch von 3M. Das Produkt fest andrücken und gegebenenfalls noch einmal erwärmen.

Bitte beachten Sie auch das die volle Klebekraft bei einer gleichbleibenden Temperatur von 20°C erst nach 72 Stunden erreicht wird, wobei Wärme den Prozess beschleunigt, sodass bei ca. 65°C schon nach 1Std. die Endklebkraft erreicht werden kann.

Um den dauerhaften Halt der Staufächer zu gewährleisten, empfehlen wir die Bestückung/Beladung erst nach 72 Stunden.

Das Datenblatt des Klebebandes finden Sie zum Download in unserem Shop.

Produkte mit Klebeband entfernen

Das Durchtrennen der Klebebandverbindung ist die beste Methode, um große und kleine Flächen zu trennen, die mit einem Klebeband verbunden sind. Die Trennung kann auf folgende Weise durchgeführt werden:

Wenn die verklebten Teile Hitze standhalten können, kann ein Heißluftföhn (oder bei empfindlicheren Oberflächen ein Haarföhn) lokal eingesetzt werden, um das Klebeband zu erwärmen und die Demontage des 3M VHB Klebebands zu erleichtern. Alternativ kann das Klebeband zwischen den verbundenen Bauteilen durch Schneiden mit zum Beispiel Zahnseide oder Schneidedraht getrennt werden. Um das Schneiden zu erleichtern, kann Flüssigseife als Schmiermittel eingesetzt werden.

Aus eigener Erfahrung empfehlen wir zur Demontage:

1. Die geklebten Teile ausreichend zu erwärmen.
2. Vorsichtig an einer Ecke mit einem Kunststoffkeil zum freihebeln beginnen, gegeben falls hin und wieder etwas nacherwärmen und Stück für Stück mit dem Kunststoffkeil vorarbeiten.
3. Sollten Klebeband Rückstände zurückbleiben, auch diese mit erwärmen und Stück für Stück abziehen. Es kann auch einen Kleberestentferner benutzen werden (bitte beachtet aber dafür die Vorgehensweise des Herstellers).